



Productinformatie MM30812



Specificaties

Product groep	Spaarlamp-CFL	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	400 lm
Stroom	70 mA	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	10000 u
Ra waarde	82	Diameter	38 mm
Lumen/watt	50 lm/Watt	Lengte	94 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Spaarlamp-CFL	Afdekking/Uitvoering glas	Geen
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Buis	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Liliput		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	8 W	Equivalent wattage	40 W
Gew. energie verbruik /1000h	8 KWh		

Vermogen

Stroom	70 mA	Stroom opgenomen	70 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	82
Kleurtemperatuur	2700 K	Lumen/watt	50 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Frequentie	50-60 Hz



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.) 10.000

Energie-efficiëntieklasse A

Levensduur L70/B10 10000 u

Afmetingen & gewicht

Diameter 38 mm

Verpak.breedte 40 mm

Lengte 94 mm

Verpak.hoogte 110 mm

Verpak.lengte 40 mm

Gewicht (netto) 37 gr