




Productinformatie MM70354



Specificaties

Product groep	Armatuur	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	4000 lm
Lampvermogen	60 W	IP-classificatie	IP66
Stroom	270 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK01
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	15000 u
Spanning info	AC	Lengte	272 mm
Ra waarde	80	Hoogte	330 mm
Lumen/watt	67 lm/Watt	Breedte	222 mm
		Powerfactor	0.98 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Kleur behuizing	Zwart
Fitting	E27	Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Geschikt voor aantal lampen	1	Lichtverdeler	Reflector
Lampen inbegrepen	Nee	IP-classificatie	IP66
Excl. lampen	Ja	Beschermingsklasse	II
Lamptype	Compactfluorescentielamp	IK-classificatie	IK01
Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Behuizing armatuur	Kunststof	Montagewijze	Opbouwuitvoering
Uitvoering oppervlakte	Mat	Materiaal	Kunststof
Materiaal afdekking armatuur	Glas transparant		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	60 W	Geschikt voor lampvermogen	60 W
Max. systeemvermogen	60 W	Powerfactor	0.98 >

Vermogen

Stroom	270 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	4000 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	67 lm/Watt
Kleurtemperatuur	wit	Lichtstroom	4000 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtsterkte	647 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	104 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80		

Overige eigenschappen

Geleiderdoorsnede	1 mm²	Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A
Levensduur L70/B50	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Wandmontage	Ja		



Afmetingen & gewicht

Lengte	272 mm	Verpak.breedte	350 mm
Hoogte	330 mm	Verpak.hoogte	300 mm
Breedte	222 mm	Gewicht (netto)	1750 gr
Verpak.lengte	235 mm		