# Productinformatie MM76542



## Specificaties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | Armatuur | IP-classificatie | IP20 |
| Fitting | GX53 | Beschermingsklasse | III |
| Spanning | 220-240 V | IK-classificatie | IK02 |
| Uitgangsspanning info | AC V | Hoogte | 66 mm |

## Bekijk alle informatie op onze website


Alle informatie +

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Bijbehorende producten:





| | |
|---|---|
| Productnaam | MM04014 |
| Product groep | LED lamp |
| Fitting | GX53 |
| Lampvermogen | 5 W |
| Stroom | 43 mA |
| Kleurtemperatuur | 2800 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |

| | |
|---|---|
| Lumen/watt | 60 lm/Watt |
| Lichtstroom | 300 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Levensduur L90/B10 | 25000 u |
| Dimbaar | Ja |
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Powerfactor | 0.65 > |





| | |
|---|---|
| Productnaam | MM03804 |
| Product groep | LED lamp |
| Fitting | GX53 |
| Lampvermogen | 3.2 W |
| Stroom | 25 mA |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 94 lm/Watt |

| | |
|---|---|
| Uitgangsspanning info | AC V |
| Lichtstroom | 300 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Levensduur L70/B10 | 15000 u |
| Dimbaar | Nee |
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| Powerfactor | 0.5 > |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie





| | |
|---|---|
| Productnaam | MM03831 |
| Product groep | LED lamp |
| Fitting | GX53 |
| Lampvermogen | 5 W |
| Stroom | 43 mA |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Spanning | 220-240 V |
| Spanning info | AC |
| Ra waarde | 80 |
| Lumen/watt | 63 lm/Watt |

| | |
|---|---|
| Uitgangsspanning info | AC V |
| Lichtstroom | 300 lm |
| Bedrijfstemp. Min | -30 ° graden |
| Bedrijfstemp. Max | 40 ° graden |
| IP-classificatie | IP20 |
| Levensduur L70/B10 | 15000 u |
| Diameter | 75 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Hoogte | 24 mm |
| Powerfactor | 0.6 > |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Fysieke eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Product groep | Armatuur | Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Fitting | GX53 | Lichtverdeler | Reflector |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20-40 °C |
| Lampen inbegrepen | Nee | Omgevingstemperatuur | -30-40 °C |
| Excl. lampen | Ja | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Lamptype | LED uitwisselbaar | IP-classificatie | IP20 |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | GX53 | Beschermingsklasse | III |
| Behuizing armatuur | Kunststof | IK-classificatie | IK02 |
| Materiaal afdekking armatuur | Zonder kap | Brandwerendheid "D" | Nee |
| Kleur behuizing | Wit | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Overig | Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Uitvoering van raster | Geen | Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Met luchtsleuven | Nee | Montagewijze | Opbouwuitvoering |

## Overige eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geleiderdoorsnede | 0.75 mm² | Aantal polen | 2 |
| Aansluitwijze | Schroefklem | Compatible met Casambi | Nee |
| Soort bedrading | Eindig | Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |

## Spannings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spanning | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

## Toepassings eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lichtsensor | Nee | Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja | Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Wandmontage | Ja | Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Plafondmontage | Ja | Geschikt voor noodverlichting | Nee |

## Licht eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stralingshoek regelbaar | Nee | Lichtuittrede | Direct |

## Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hoogte | 66 mm | Verpak.breedte | 150 mm |
| Buitendiameter | 132 mm | Verpak.hoogte | 185 mm |
| Verpak.lengte | 70 mm | Gewicht (netto) | 270 gr |

## Vermogenseigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Max. systeemvermogen | 9 W | Geschikt voor lampvermogen | 1-9 W |

## Duurzaamheids eigenschappen

| | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse | G |

Copyright 2024 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie