





Productinformatie MT76004





Specificaties

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Lampvermogen	27 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	130 mA	Beschermingsklasse	III
Kleurtemperatuur	4000 K	IK-classificatie	IK02
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	40000 u
Spanning info	AC	Levensduur L70/B50	40000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Ja
Lumen/watt	120 lm/Watt	Lengte	595 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	9 mm
Lichtstroom	3600 lm	Breedte	595 mm
		Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGATRON MT76004

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1 3
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 6
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1 20
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 3
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1 2
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 3
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 3
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1 6
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1 6

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Fitting	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	45 ° graden
Geschikt voor aantal lampen	1	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-45 °C
Lampen inbegrepen	Ja	Omgevingstemperatuur	-20-45 °C
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP20
Behuizing armatuur	Aluminium	Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	Beschermingsklasse	III
Kleur behuizing	Wit	IK-classificatie	IK02
Uitvoering van raster	Geen	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Reflector	Geen	Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeling	Symmetrisch	Montagewijze	Inbouw
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel	Materiaal	Aluminium

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	27 W	Powerfactor	0.9 >
Max. systeemvermogen	30 W	Equivalent wattage	79 W

Vermogen

Stroom	130 mA
--------	--------



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	3600 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtsterkte	1700 cd
Kleurtemperatuur	koelwit	Stralingshoek	100 °
Kleurweergave-index	80-89	Lichtuittrede	Direct
Ra waarde	80	UGR	19
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	3600 lm	Colour of light / Kleur code	840
Lumen/watt	120 lm/Watt		

Overige eigenschappen

Aansluitwijze	Overig	Aantal polen	2
Soort bedrading	Eindig		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	DC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	40.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	Overig
Levensduur L70/B10	40000 u	Energie-efficiëntieklasse	E
Levensduur L70/B50	40000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Type dimming	Niet dimbaar
---------	----	--------------	--------------



Afmetingen & gewicht

Lengte	595 mm	Inbouwdiepte	9 mm
Hoogte	9 mm	Verpak.lengte	6300 mm
Breedte	595 mm	Verpak.breedte	6700 mm
Inbouwlengte	595 mm	Verpak.hoogte	40 mm
Inbouwbreedte	595 mm	Gewicht (netto)	3800 gr

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor pendelophanging	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Plafondmontage	Ja	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Inbouw	Ja		