























# Modulair dus Circulair RENZO & FONDA



Naam	Wattage	Lichtkleur	Levens duur L80 B10	IP	Maat (MM) H - Ø	Power factor	Straal hoek	Lumen	Besparing LED-armatuur	Bruto ex.	Art.nr. MM	Art.nr. TU
Renzo	6W	3000K	25000	IP44	80 - 180	0.90>	∠ 110	390	€ 271,-	12,85	MM10224	3840 798
 Renzo 	11W	3000/4000K	50000	IP44	100 - 280	0.90>	∠ 110	930/1000	€ 703,-	29,85	MM10264	4046 577
 Renzo 	15W	3000/4000K	50000	IP44	100 - 330	0.90>	∠ 110	1300/1400	€ 812,-	39,85	MM10269	4046 605
 Renzo  	15W	3000/4000K	50000	IP44	100 - 330	0.90>	∠ 110	1300/1400	€ 812,-	69,85	MM10265	4046 584
Renzo 	16,5W	4000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08241	6817 637
Renzo 	16,5W	3000K	50000	IP44	130 - 350	0.70>	∠ 110	1100	€ 844,-	118,80	MM08090	6817 630
 Renzo  	22W	3000/4000K	50000	IP44	110 - 390	0.90>	∠ 110	1850-1300-740 (3K) 2000-1400-800 (4K)	€ 1273,-	49,85	MM10274	4463 791
Renzo	31,5W	3000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08219	6561 528
Renzo	31,5W	4000K	50000	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	€ 2253,-	124,00	MM08220	6639 179
 Fonda   	22W	3000/4000K	50000	IP66	85 - 300	0.90>	∠ 110	1850-1300-930 (3K) 2000-1400-1000 (4K)	€ 1253,-	66,00	MM10369	4517 551
 i.c.m.  Modulair uitbreidbaar met <b>MicroWave sensor</b>										26,80	MM10286	4536 185
 i.c.m.  Modulair uitbreidbaar met <b>Noodstroom</b> voor RENZO										64,80	MM10267	4046 570
 i.c.m.  Modulair uitbreidbaar met <b>Noodstroom</b> voor FONDA										64,80	MM10354	



Modulaire uitvoering voorbereid voor toevoegen van Sensor of Noodstroom module welke als toebehoren verkrijgbaar is.

## FONDA

Robuust armatuur van polycarbonaat, klasse 2, hoge beschermingsfactor IK10 slagvast. IP66 spuitwaterdicht. UV bestendig en uitgevoerd met anti-diefstal en Molest-proof schroefsluiting. Doorlussen van 230V mogelijk met de MEGAMAN® Easyconnect aansluiting en in- en uitvoer voedingskabel mogelijkheid. Zwart, ooglid kap zwart, wit mat, ooglid kap wit mat en allen met anti-diefstal vandaalsluiting zie [www.MEGAMAN.nl](http://www.MEGAMAN.nl).



Modellen met MicroWave bewegingssensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren en instelbaar zijn. MicroWave Detectiezone 360 graden 6-0 meter > 100-75-50-10%. Tijd aan > 15-5min. 40-5 sec. Dag/Nacht lichtsterkte > Uit-50-10-0 lux.



3 uur 300 lumen helder wit licht autonomie noodstroom voorziening ingebouwd en Test functie met indicatie LED. Conform norm EN-IEC-60598-2-22 verlichtingsarmaturen.

## RENZO

Modern LED armatuur leverbaar in 18, 28, 33, 39, 50cm doorsnede voor wand, plafond en ook buiten montage, IP44 spat waterdicht en Pf>0.90. Compacte vormgeving, hoge licht opbrengst met grote licht hoek en gelijkmatig licht beeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser. 3000K of 4000K tot 2700lm licht opbrengst. Robuuste mat witte gemoffeld plaatstaal montage plaat met tweevoudige kabel entree en snel door lus mogelijkheid met Easy connect aansluit terminals. Fit for live LED technologie en onderhoudsvrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren.



RENZO MicroWave sensor (master) kan 14 MEGAMAN® RENZO armaturen als slave aansturen. Master/Slave mogelijkheid en Auto test functie.

RENZO LED Sensor toonbank display ook op te hangen.