

## Modulair dus Circulair RENZO & FONDA

Werking  
RENZO



Werking  
FONDA



**M** Modulaire uitvoering voorbereid voor toevoegen van Sensor en/of Noodstroom module welke als toebehoren verkrijgbaar is.

Naam	Wattage	Lichtkleur	IP	Maat (MM) H - Ø	Power factor	Straal hoek	Lumen	Levensduur L80 B10 +	Bruto ex.	Art.nr. MM		
RENZO	1	6W	3000K	IP44	80 - 180	0.90>	∠ 110	390	25000	16,85	MM10224	
RENZO	2	11W	3000/4000K	IP44	100 - 280	0.90>	∠ 110	930/1000	50000		39,85	MM10264
RENZO	3	15W	3000/4000K	IP44	100 - 330	0.90>	∠ 110	1300/1400	50000		49,85	MM10269
RENZO	3	15W	3000/4000K	IP44	100 - 330	0.90>	∠ 110	1300/1400	50000		50,55	MM10430
RENZO		16W	3000/4000K	IP44	110 - 330	0.90>	∠ 110	1400/1000	50000		89,95	MM10265
RENZO	3	15W	3000/4000K	IP44	100 - 330	0.90>	∠ 110	1300/1400	50000		129,85	MM10268
RENZO	4	22W	3000/4000K	IP44	110 - 390	0.90>	∠ 110	1850-1300-740 (3K) 2000-1400-800 (4K)	50000		63,55	MM10274
RENZO	5	23W	3000/4000K	IP44	110 - 390	0.90>	∠ 110	1850-1300-930 (3K) 2000-1400-1000 (4K)	50000		99,85	MM11908
RENZO	6	31,5W	4000K	IP44	134 - 500	0.90>	∠ 110	2700	50000		89,85	MM08220
FONDA	7	22W	3000/4000K	IP66	85 - 300	0.90>	∠ 110	1850-1300-930 (3K) 2000-1400-1000 (4K)	50000		59,85	MM10369
Ooglidkap mat wit	8									11,50	MM10437	
Behuizing boven ring mat wit	9									9,10	MM10439	
Behuizing onder ring mat wit	10									10,30	MM10441	
i.c.m.  Modulair uitbreidbaar met <b>MicroWave sensor</b>										33,95	MM10286	
i.c.m.  Modulair uitbreidbaar met <b>Noodstroom</b> voor RENZO										82,25	MM10267	
i.c.m.  Modulair uitbreidbaar met <b>Noodstroom</b> voor FONDA										88,95	MM10354	



Modulaire uitvoering voorbereid voor toevoegen van Sensor of Noodstroom module welke als toebehoren verkrijgbaar is.

### FONDA

Robuust armatuur van polycarbonaat, klasse 2, hoge beschermingsfactor IK10 slagvast. IP66 spuitwaterdicht. UV bestendig en uitgevoerd met anti-diefstal en Molest-proof schroefsluiting. Doorlussen van 230V mogelijk met de MEGAMAN® Easyconnect aansluiting en in- en uitvoer voedingskabel mogelijkheid, kabel invoer van twee kanten ook voorbereid voor montage op wand/plafond inbouwdoos. Zwart, ooglid kap zwart, wit mat, ooglid kap wit mat en allen met anti-diefstal vandaalsluiting zie [www.MEGAMAN.nl](http://www.MEGAMAN.nl).

Modellen met MicroWave bewegingssensor en Dag-Nacht sensor ingebouwd welke separaat te activeren en instelbaar zijn. MicroWave Detectiezone 360 graden 6-0 meter > 100-75-50-10%. Tijd aan > 15-5min. 40-5 sec. Dag/Nacht lichtsterkte > Uit-50-10-0 lux.

3 uur 300 lumen helder wit licht autonomie noodstroom voorziening ingebouwd en Test functie met indicatie LED. Conform norm EN-IEC-60598-2-22 verlichtingsarmaturen.

### RENZO

Modern LED armatuur leverbaar in 18, 28, 33, 39, 50cm doorsnede voor wand, plafond en ook buiten montage, IP44 spat waterdicht en Pf > 0.90. Compacte vormgeving, hoge licht opbrengst met grote licht hoek en gelijkmatig licht beeld door de speciale LED- en Opale PMMA diffuser. 3000K of 4000K tot 2700lm licht opbrengst. Robuuste mat witte gemoëfeld plaatstaal montage plaat met tweevoudige kabel entree en snel door lus mogelijkheid met Easy connect aansluit terminals. Fit for live LED technologie en onderhoudsvrij gedurende de 50.000 gegarandeerde branduren. RENZO MicroWave sensor (master) kan 14 MEGAMAN® RENZO armaturen als slave aansturen. Master/Slave mogelijkheid en Auto test functie.

