



Naam	Wattage	Licht kleur	Maat L - Ø	Power factor	Straal hoek	IP	Lumen	Vervangt	Levens duur	Bruto ex.	Art.nr. MM
ROCCO ●	44W	4000K	120mm	0.90 >	∠ 120	IP65	3600	86W 2x36W T8	30000	69,85	MM10736
ROCCO ●	64W	4000K	150mm	0.90 >	∠ 120	IP65	5400	134W 2x58W T8	30000	79,85	MM10737
ROCCO Nood ●●	44W	4000K	120mm	0.90 >	∠ 120	IP65	3600	86W 2x36W T8	30000	159,58	MM10358
ROCCO Nood ●●	64W	4000K	150mm	0.90 >	∠ 120	IP65	5400	134W 2x58W T8	30000	179,85	MM10362
PIR Sensor ●	1W	Voor het schakelen van 13-11 ROCCO LED armaturen (max 504 watt) / lengte 150mm								49,50	MM08274

PIR Bewegingssensor

- PIR bewegings Sensor voor het schakelen van 13-(11) ROCCO LED armaturen maximale belasting 504 watt.
- Groot detectiebereik, 8 meter en 120 graden , Lux niveau en Vertragingstijd instelbaar.
- EasyConnect aansluiting aan beiden* zijden voor optimale integratie in de DINO lichtlijn, of voor het schakelen van andere LED armaturen.



Waterdicht en Slagvast LED armatuur

Vervangt traditionele waterdichte TL-D armaturen uiteenlopend van 18-58watt., snelle montage met schuifbare RVS plafondmontagebeugels, interne kabel doorvoer en Easy Connect push-in aansluitclips voor 1,5-2,5mm bedrading aan beiden* zijden met M20 aansluit wartels. Een structureel ontworpen plafond- en wand LED armatuur, een compleet gesloten opbouw en constructie uit één geheel, voor betere bescherming tegen water en stof dan conventionele armaturen.

Vervaardigd uit hoogwaardig polycarbonaat met prismatische diffuser, IK10 slagvast, robuust, vandaal proof en IP65 spuitwaterdicht en met RVS montage beugels, ook voor koude ruimtes toepasbaar totot -30 graden.

MEGAMAN® Easy Connect, montage en aansluiten zonder gereedschap en eenvoudig door te lussen, door de in te bouwen* doorvoerbedrading voor lijnmontage van meerdere klasse 2 armaturen.

De opale prismatische diffusor, zorgt voor een lichtbeeld met lichtuniformiteit rondom het armatuur en het plafond dit alles door de grote lichthoek.

ROCCO Noodstroom speciale compleet met ingebouwde noodstroom voorziening, kan in ROCCO licht lijn worden opgenomen. Noodstroom, 3u 500lm nood verlichtingsfunctie, Test Functie met indicatie LED. Conform norm EN-IEC-60598-2-22. Armatuur met beperkte temperatuur afgifte, geschikt voor ruimtes waar stof en/of glasvezels brand kunnen veroorzaken, Hoge efficiency LED module en gegarandeerde branduren.

* Doorvoerbedrading en aansluiten zowel links als rechts, met op verzoek los verkrijgbare doorvoerset.