MILENA Modulair dus Circulair

1

2

3

Type		Watta-ge	Licht kleur	IP	**Gatmaat (MM)**	Hoogte (MM)	Power factor	Straal hoek	Lumen	Vervangt	Levensduur	Bruto ex.	Art.nr. MM
MILENA Compact Opaal	1	9W	3000k	IP20	110	34	0.90 >	∠ 90	670	13/15W PL-C	25000 L70	10,30	MM10868
MILENA Compact Opaal	1	15W	3000k	IP20	150	34	0.90 >	∠ 90	1200	2x13W PL-C	25000 L70	13,90	MM10379
MILENA Compact Opaal	1	15W	4000k	IP20	150	40	0.90 >	∠ 90	1300	2x13W PL-C	25000 L70	13,90	MM10380
MILENA Compact Opaal	1	22W	3000k	IP20	200	40	0.90 >	∠ 90	1670	2x18W PL-C	25000 L70	19,20	MM10382
MILENA Compact Opaal	1	22W	4000k	IP20	200	40	0.90 >	∠ 90	1800	2x18W PL-C	25000 L70	19,20	MM10383
SIENA **Reflector Dimbaar**	2	8W	4000k	IP44	68	50	0.50 >	∠ 36	500	50W	50000 L70	40,56	MM04694
Opbouwring	3	Opbouwring voor MILENA COMPACT MM10379 MM10380 150MM gatmat										15,45	MM06983

Professionele Downlight armaturen keuze uit Reflector met Opale Diffusor. Modulair in opbouw en functie: Lichtkleur 3000-4000k en Licht hoeveelheid 930-2400 lumen eenvoudig in te stellen. Giet Aluminium behuizing met poedercoating in kleur afgewerkt, IP44 spatwater dicht en hoge effiëncy tot 100 lm/watt. MILENA is een downlight armatuur met lange levensduur tot 50000 branduur L80 B10 en 5jr MKG garantie voor vele toepassingsmogelijkheden; gang, kantoor en klaslokalen.

LED Armaturen, 3 fase track adaptor en opbouw

1
GU10 MORA PAR16

2
GU10 MORA PAR16

3
GU10 Toby AR111

4
GU10 AR111

5
GX53 Conxento

Type		Fitting	Lichtbron	Kleur	Maat L-B-H (MM)	Track adaptor	IP	Draaibaar	Kantel-baar	Bruto ex.	Art.nr. MM
MORA	1	GU10	PAR16	Zwart	60x149	3-Fase		360 °	90 °	25,25	MM09662
MORA	2	GU10	PAR16	Wit	60x149	3-Fase		360 °	90 °	25,25	MM09661
TOBY	3	GU10	AR111	Wit	117-210	3-Fase		340 °	170 °	42,85	MM02647
TOBY	5	GU10	AR111	Zwart	117-210	3-Fase		340 °	170 °	42,85	MM02649
CONEXENTO	6	GX53	GX53	Wit	Ø 134-66	Opbouw				22,76	MM76502
CONEXENTO	6	GX53	GX53	Zwart	Ø 134-66	Opbouw				22,76	MM76532
CONEXENTO	6	GX53	GX53	Zilver	Ø 134-66	Opbouw				22,76	MM76542

Zuinigste lamp ter wereld

5jr

+60 -30

MEGA EFFICIENCY

Type		Wattage	Fitting	Dimbaar	Lichtkleur	Licht Rondom	Lumen	Vervangt	Levensduur		Bruto ex.	Art.nr. MM
Bol A60 **Helder**		2W	E27		2700K	360 °	485	40W	35000 50000	+	6,85	MM11760
Bol A60 **Helder**		4W	E27		2700K	360 °	840	60W	35000 50000	+	7,85	MM11761