



Productinformatie MM00322



Specificaties

Product groep	LED Driver	Beschermingsklasse	II
Stroom	70-150 mA	Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000
Spanning info	AC	Dimbaar	Nee
Uitgangsspanning	12 V	Lengte	107 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	22 mm
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Breedte	33 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Uitgangsvermogen	1-12 W
IP-classificatie	IP20	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Kleur bestuurbaar RGB	Nee

Vermogen

Stroom	70-150 mA	Geschikt voor constante stroom	Nee
Stroom uit	10-1000 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	12 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
------------------------------	--------	---------------------------	-----

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegr)	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar GPRS	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Type dimming	Niet dimbaar
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Geschikt voor dimmer	Nee

Afmetingen & gewicht

Lengte	107 mm	Verpak.breedte	40 mm
Hoogte	22 mm	Verpak.hoogte	28 mm
Breedte	33 mm	Gewicht (netto)	62 gr
Verpak.lengte	110 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	1-12 W	Totale harmonische vervorming (THD)	15
Powerfactor	0.9 >		

Overige eigenschappen

Uitvoering	Statisch
------------	----------