



Productinformatie MM02509



Specificaties

Product groep	LED Driver	Beschermingsklasse	II
Stroom	60 mA	Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Uitgangsspanning	20 V	Lengte	147 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	32 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Breedte	50 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Uitgangsvermogen	10 W
IP-classificatie	IP20	Powerfactor	0.98 >
		Dimtechniek	Dimbaar, 1-10 V, 20V-34V D driver 1-10V 1-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



LED Driver MM02509

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten drivers	Maximaal aan te sluiten drivers
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	7
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	47
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	5
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	15

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	60 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	460 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	20 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsspanning info	DC V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	G
------------------------------	--------	---------------------------	---

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	20V-34V DC driver 1-10V 1-100%	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja	Type dimming	1-10 V



Afmetingen & gewicht

Lengte	147 mm	Verpak.breedte	57 mm
Hoogte	32 mm	Verpak.hoogte	37 mm
Breedte	50 mm	Gewicht (netto)	133 gr
Verpak.lengte	153 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	10 W	Powerfactor	0.98 >
------------------	------	-------------	--------

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------