



Productinformatie MM03906



Specificaties

Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Stroom	155 mA	Beschermingsklasse	II
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	50000 u
Uitgangsspanning	30-36 V	Dimbaar	Nee
Stroom uit	700 mA	Lengte	123 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	35 mm
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Breedte	79 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	155 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	700 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	30-36 V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Type dimming	1-10 V
---------	-----	--------------	--------

Afmetingen & gewicht

Lengte	123 mm	Verpak.breedte	130 mm
Hoogte	35 mm	Verpak.hoogte	85 mm
Breedte	79 mm	Gewicht (netto)	224 gr
Verpak.lengte	41 mm		



Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	24 W	Powerfactor	0.9 >
------------------	------	-------------	-------

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------