



MEGAMAN®

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	50 mA	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Beschermingsklasse	II
Uitgangsspanning	16-23 V	Levensduur L90/B10	50000 u
Stroom uit	350 mA	Dimbaar	Ja
Uitgangsspanning info	DC V	Lengte	100 mm
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Hoogte	25 mm
		Breedte	45 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, Direct Dimmer 10-100%

Alle informatie +



LED Driver MM04599

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten drivers	Maximaal aan te sluiten drivers
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	7
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	45
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	5
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	15

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-10 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	50 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	350 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	16-23 V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
Levensduur L90/B10	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Type dimming	Faseaansnijding/faseafsnijding
Direct Dimmer 10-100%	Ja		



Afmetingen & gewicht

Lengte	100 mm	Verpak.breedte	48 mm
Hoogte	25 mm	Verpak.hoogte	28 mm
Breedte	45 mm	Gewicht (netto)	133 gr
Verpak.lengte	115 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	8 W	Equivalent wattage	50 W
------------------	-----	--------------------	------

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------