



Productinformatie MM04894



Specificaties

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	190 mA	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Beschermingsklasse	II
Uitgangsspanning	30-37 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Stroom uit	1050 mA	Lengte	123 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	35 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Breedte	79 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	190 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	1050 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning	30-37 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsspanning info	DC V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	50000 u		

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----



Afmetingen & gewicht

Lengte	123 mm	Verpak.breedte	85 mm
Hoogte	35 mm	Verpak.hoogte	40 mm
Breedte	79 mm	Gewicht (netto)	226 gr
Verpak.lengte	132 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	35 W	Powerfactor	0.9 >
------------------	------	-------------	-------

Dim eigenschappen

Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Niet dimbaar

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------