



Productinformatie MM05570



Specificaties

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	217 mA	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Beschermingsklasse	II
Uitgangsspanning	25-38 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Stroom uit	1050 mA	Lengte	123 mm
Uitgangsspanning info	DC V	Hoogte	35 mm
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Breedte	79 mm
		Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	217 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	1050 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	25-38 V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
Levensduur L70/B10	50000 u		

Afmetingen & gewicht

Lengte	123 mm	Verpak.breedte	130 mm
Hoogte	35 mm	Verpak.hoogte	40 mm
Breedte	79 mm	Gewicht (netto)	222 gr
Verpak.lengte	85 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	36 W	Powerfactor	0.9 >
------------------	------	-------------	-------



Overige eigenschappen

Uitvoering Dynamisch

Dim eigenschappen

Type dimming Niet dimbaar