



Productinformatie MM09757



Specificaties

Product groep	LED Driver	IP-classificatie	IP20
Stroom	300 mA	Beschermingsklasse	II
Uitgangsspanning	6-60 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Stroom uit	700-1400 mA	Dimbaar	Ja
Uitgangsspanning info	DC V	Lengte	120 mm
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Hoogte	24 mm
Bedrijfstemp. Max	50 ° graden	Breedte	79 mm
		Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, 1-10 V, DALI, met Push-button

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



DALI Driver Dimbaar



DIMBAAR met MEGAMAN driver : Dali , PushDIM en 1-10V aanstuurbaar en vaak in combinatie met MEGAMAN LED verlichting terug dimbaar naar slechts 1 % .

Driver Flicker Vrij.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED Driver	Bedrijfstemp. Max	50 ° graden
Behuizing	Kunststof behuizing	IP-classificatie	IP20
Bedrijfstemp. Min	-25 ° graden	Beschermingsklasse	II

Vermogen

Stroom	300 mA	Geschikt voor constante stroom	Ja
Stroom uit	700-1400 mA		

Spannings eigenschappen

Spanning info	AC	Uitgangsspanning info	DC V
Uitgangsspanning	6-60 V		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie-efficiëntieklasse	nvt
Levensduur L70/B10	50000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar 1-10 V	Ja	Dimbaar met Push-button	Ja
Dimbaar DALI	Ja	Type dimming	DALI
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee		



Afmetingen & gewicht

Lengte	120 mm	Verpak.breedte	125 mm
Hoogte	24 mm	Verpak.hoogte	25 mm
Breedte	79 mm	Gewicht (netto)	156 gr
Verpak.lengte	85 mm		

Vermogenseigenschappen

Uitgangsvermogen	40-50 W	Powerfactor	0.9 >
------------------	---------	-------------	-------

Overige eigenschappen

Uitvoering	Dynamisch
------------	-----------



Voorbeeld project



BERTO LED panelen

Totale besparing: EUR 95496,-

Omschrijving:

Supermarkt met BERTO LED panelen met microprisma optiek welke zorgt voor de optimale licht spreiding zonder hinderlijke verblinding door de lage: UGR<19 waarde en de flikkervrije werking.

De DALI sturing zorgt voor het optimale licht niveau en de maximale besparing tijdens de 50.000 gegarandeerde branduren met MEGAMAN MKG garantie.

De 184 geïnstalleerde BERTO LED panelen zorgen voor optimaal licht op de verkoop schappen en een snelle terug verdientijd door de grote besparing.



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



LED Driver MM09757

Fabrikant	Model	Opmerking
ABB Busch-Jaeger	2117/11 U	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
GIRA	2028-00	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Jung	240 PDPE	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding