



Productinformatie MM02526



Specificaties

Product groep	LED lamp	IP-classificatie	IP20
Fitting	GU5.3	Stralingshoek	36 °
Lampvermogen	8 W	Levensduur L90/B10	30000 u
Kleurtemperatuur	2800 K	Dimbaar	Ja
Spanning	20 V	Diameter	50 mm
Ra waarde	85	Lengte	74 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Powerfactor	0.98 >
		Dimtechniek	Dimbaar, 20V-34V DC driver 1-10V 1-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Reflector MR16 MM02526

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	12
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	24
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	73
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	8
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	12
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	24
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	24

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	MR16
Fitting	GU5.3	IP-classificatie	IP20
Vorm	Spot		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	8 W	Equivalent wattage	35 W
Powerfactor	0.98 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtsterkte	800 cd
Kleurtemperatuur	2800 K	Stralingshoek	36 °
Kleurtemperatuur	warmwit	Stralingshoek	36 °
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	827
Ra waarde	85		

Spannings eigenschappen

Spanning	20 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	30.000	Levensduur L90/B10	30000 u
------------------------------	--------	--------------------	---------

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	20V-34V DC driver 1-10V 1-100%	Ja
---------	----	--------------------------------	----



Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Gewicht (netto)	110 gr
Lengte	74 mm		