



## Productinformatie MM03227



### Specificaties

|                  |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Product groep    | LED lamp  | Lumen/watt         | 50 lm/Watt |
| Fitting          | Overig    | Lichtstroom        | 10 lm      |
| Lampvermogen     | 0.2 W     | IP-classificatie   | IP20       |
| Stroom           | 25 mA     | Levensduur L90/B10 | 20000 u    |
| Kleurtemperatuur | 2700 K    | Dimbaar            | Nee        |
| Spanning         | 220-240 V | Diameter           | 16 mm      |
| Spanning info    | AC        | Lengte             | 76 mm      |
|                  |           | Powerfactor        | 0.5 >      |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

|               |          |                            |                 |
|---------------|----------|----------------------------|-----------------|
| Product groep | LED lamp | Lampsoort (Lampaanduiding) | Orientatielicht |
| Fitting       | Overig   | Afdekking/Uitvoering glas  | Opaal           |
| Vorm          | Overig   | IP-classificatie           | IP20            |

## Vermogenseigenschappen

|              |       |                              |       |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| Lampvermogen | 0.2 W | Gew. energie verbruik /1000h | 1 KWh |
| Powerfactor  | 0.5 > | Equivalent wattage           | 5 W   |

## Vermogen

|        |       |
|--------|-------|
| Stroom | 25 mA |
|--------|-------|

## Licht eigenschappen

|                                             |               |                                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|
| Lichtkleur                                  | Wit           | Kleur consistentie (McAdam ellips)       | SDCM6      |
| Kleurtemperatuur                            | 2700 K        | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 10 lm      |
| Kleurtemperatuur                            | warmwit       | Lumen/watt                               | 50 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warm < 3300 K | Lichtstroom                              | 10 lm      |
| Kleurweergave-index                         | 80-89         | Colour of light / Kleur code             | 827        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0           |                                          |            |

## Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|



Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                                 |      |
|------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 20.000  | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.15 |
| Levensduur L90/B10           | 20000 u | Energie-efficiëntieklasse       | G    |

Dim eigenschappen

|                         |     |                   |     |
|-------------------------|-----|-------------------|-----|
| Dimbaar                 | Nee | Dimbaar Zigbee    | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding  | Nee | Dimbaar Wi-Fi     | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim   | Nee |                   |     |

Overige eigenschappen

|                                |     |                           |         |
|--------------------------------|-----|---------------------------|---------|
| Bediening op afstand mogelijk  | Nee | Met schemeringsschakelaar | Nee     |
| Met afstandsbediening          | Nee | Filament lamp             | Nee     |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee | Min. aantal schakelcycli  | 1000000 |
| Geschikt voor magnetisch VSA   | Nee |                           |         |

Afmetingen & gewicht

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| Diameter      | 16 mm | Verpak.breedte  | 65 mm  |
| Lengte        | 76 mm | Verpak.hoogte   | 115 mm |
| Verpak.lengte | 18 mm | Gewicht (netto) | 28 gr  |