



Productinformatie MM03516



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	1200 lm
Fitting	PHJ65d-2	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	20 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	Stralingshoek	118 °
Spanning	220-240 V	Levensduur L90/B10	35000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Ja
Lumen/watt	60 lm/Watt	Diameter	70 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	40 mm
		Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, Direct Dimmer 10-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



TECOH CFx MM03516

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	4
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	9
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	27
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	4
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	3
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	4
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	4
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	9
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	9

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	TECOH CFx
Fitting	PHJ65d-2	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Spot	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	20 W	Equivalent wattage	28 W
Powerfactor	0.9 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	60 lm/Watt
Kleurtemperatuur	4000 K	Lichtstroom	1200 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Stralingshoek	118 °
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	118 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
----------	-----------	-----------------------	------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	35.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	35000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Direct Dimmer 10-100%	Ja
---------	----	-----------------------	----



Afmetingen & gewicht

Diameter	70 mm	Verpak.breedte	80 mm
Hoogte	40 mm	Gewicht (netto)	200 gr
Verpak.lengte	80 mm		