



Productinformatie MM03536



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	84 lm/Watt
Fitting	G13	Lichtstroom	1500 lm
Lampvermogen	18 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	110 mA	Levensduur L90/B10	50000 u
Kleurtemperatuur	3000 K	Diameter	27.5 mm
Spanning	220-240 V	Lengte	1200 mm
Ra waarde	80	Powerfactor	0.95 >
		Dimtechniek	20V-34V DC driver 1-10V 1-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 351,00 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 62,95 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 39,25 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 7,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 334,80
Vermindering CO2 uitstoot:	387 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 5 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen TL-Buis:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	G13	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	T8		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	18 W	Gew. energie verbruik /1000h	18 KWh
Powerfactor	0.95 >	Equivalent wattage	36 W

Vermogen

Stroom	110 mA
--------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	3000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1650 lm
Kleurtemperatuur	wit	Lumen/watt	84 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	1500 lm
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	180 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	830
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	30.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Levensduur L90/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	A

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Ja	Min. aantal schakelcycli	1000000
-------------------------------	----	--------------------------	---------

Afmetingen & gewicht

Diameter	27.5 mm	Verpak.breedte	38 mm
Lengte	1200 mm	Verpak.hoogte	38 mm
Verpak.lengte	1290 mm	Gewicht (netto)	334 gr

Dim eigenschappen

20V-34V DC driver 1-10V 1-100%	Ja
--------------------------------	----