



Productinformatie MM03537



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	G13	Lichtstroom	1650 lm
Lampvermogen	18 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	110 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L90/B10	50000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Nee
Ra waarde	80	Diameter	27.5 mm
Lumen/watt	92 lm/Watt	Lengte	1200 mm
		Powerfactor	0.95 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2 .

Met MKG een verzekerde besparing voor u , waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Life IN



MEGAMAN®

Besparing:

Uw besparing op levensduur:	EUR 421,20 +
Winkelprijs megaman lamp:	EUR 36,30 -
Geen aanschafkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 39,25 +
Geen montagetijdkosten van de te vervangen lamp x 0,00:	EUR 7,50 +

Uw voordeel PER MEGAMAN LED lamp:	EUR 431,65
Vermindering CO2 uitstoot:	464 kg

** Een MEGAMAN LED lamp met 0 branduren vervangt 5 gloeilampen.*

Aantallen:

MEGAMAN ledlamp:

Te vervangen TL-Buis:





Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	G13	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Buis tweekneeps	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	T8	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	18 W	Gew. energie verbruik /1000h	18 KWh
Powerfactor	0.95 >	Equivalent wattage	39 W

Vermogen

Stroom	110 mA	Stroom opgenomen	110 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	4000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1650 lm
Kleurtemperatuur	koelwit	Lumen/watt	92 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lichtstroom	1650 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	180 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	180 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	30.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.16
Levensduur L90/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	27.5 mm	Verpak.breedte	38 mm
Lengte	1200 mm	Verpak.hoogte	38 mm
Verpak.lengte	1290 mm	Gewicht (netto)	334 gr