



Productinformatie MM03624



Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	25 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	3000 K	IP-classificatie	IP68
Spanning	24 V	Levensduur L90/B10	25000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Ja
Lumen/watt	60 lm/Watt	Lengte	5000 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Hoogte	5 mm
Lichtstroom	1500 lm	Breedte	11 mm
		Powerfactor	0.95 >
		Dimtechniek	Dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



LED Flexi-Strip MM03624

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	3
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	22
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	3
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	2
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	3
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	3
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	7

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	Strip	IP-classificatie	IP68

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	25 W	Equivalent wattage	200 W
Powerfactor	0.95 >		

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	60 lm/Watt
Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtstroom	1500 lm
Kleurtemperatuur	wit	Lumen regelbaar	Traploos
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Stralingshoek regelbaar	Nee
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	830
Ra waarde	80		

Spannings eigenschappen

Spanning	24 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	25000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik Ja

Dim eigenschappen

Dimbaar Ja

Afmetingen & gewicht

Lengte	5000 mm	Verpak.breedte	200 mm
Hoogte	5 mm	Verpak.hoogte	200 mm
Breedte	11 mm	Gewicht (netto)	300 gr
Verpak.lengte	10 mm		