



Productinformatie MM03660



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	400 lm
Lampvermogen	5 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	210 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP65
Spanning	24 V	Levensduur L90/B10	25000 u
Spanning info	DC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Lengte	305 mm
Lumen/watt	80 lm/Watt	Hoogte	7 mm
Uitgangsspanning info	AC V	Breedte	15 mm
		Powerfactor	0.95 >
		Dimtechniek	Dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie

Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?



Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Lineair	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	Strip	IP-classificatie	IP65

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	5 W	Equivalent wattage	40 W
Powerfactor	0.95 >		

Vermogen

Stroom	210 mA	Stroom opgenomen	210 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	80 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	400 lm
Kleurweergave-index	80-89	Colour of light / Kleur code	840

Spannings eigenschappen

Spanning	24 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	25000 u		



Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik Ja

Dim eigenschappen

Dimbaar Ja

Afmetingen & gewicht

Lengte	305 mm	Verpak.breedte	27 mm
Hoogte	7 mm	Verpak.hoogte	43 mm
Breedte	15 mm	Gewicht (netto)	60 gr
Verpak.lengte	317 mm		



LED Flexi-Strip MM03660

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	19
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	38
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	113
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	19
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	13
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	19
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	19
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	38
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	38

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.