



Productinformatie MM03712



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	79 lm/Watt
Fitting	G13	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	42 W	Lichtstroom	3300 lm
Stroom	240 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	3000 K	Levensduur L90/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Spanning info	AC	Diameter	27.5 mm
Ra waarde	80	Lengte	1500 mm
		Powerfactor	0.95 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	T8
Fitting	G13	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Vorm	Buis tweekneeps	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	42 W	Gew. energie verbruik /1000h	42 KWh
Powerfactor	0.95 >	Equivalent wattage	63 W

Vermogen

Stroom	240 mA
--------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	3000 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	3300 lm
Kleurtemperatuur	wit	Lumen/watt	79 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	3300 lm
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	180 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	830
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	40.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Levensduur L90/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	A+

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja		

Afmetingen & gewicht

Diameter	27.5 mm	Verpak.breedte	38 mm
Lengte	1500 mm	Verpak.hoogte	38 mm
Verpak.lengte	1580 mm	Gewicht (netto)	415 gr