



Productinformatie MM03849



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E14	Lichtstroom	100 lm
Lampvermogen	2 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	10 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L90/B10	25000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Diameter	26 mm
Lumen/watt	50 lm/Watt	Lengte	57 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, Direct Dimmer 20-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



T Lamp MM03849

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	30
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	60
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	180
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	30
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	3	21
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	30
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	2	30
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	60
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	2	60

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	T-Lamp	IP-classificatie	IP20
Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Equivalent wattage	13 W
Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh		

Vermogen

Stroom	10 mA	Stroom opgenomen	10 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2800 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	50 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	100 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L90/B10	25000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Direct Dimmer 20-100%	Ja
---------	----	-----------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	26 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	57 mm	Verpak.hoogte	113 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	17 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	100000
--------------------------	--------