



Productinformatie MM04062



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	71 lm/Watt
Fitting	E14	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	3 W	Lichtstroom	250 lm
Stroom	38 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Stralingshoek	90 °
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC	Diameter	50 mm
Ra waarde	80	Lengte	87 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Lampsoort (Lampaanduiding)	R50
Fitting	E14	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Equivalent wattage	40 W
Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh		

Vermogen

Stroom	38 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	250 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	71 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	250 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90°; cone	250 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	120 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	90 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	90 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.13
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	60 mm
Lengte	87 mm	Verpak.hoogte	100 mm
Verpak.lengte	60 mm	Gewicht (netto)	32 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------