



## Productinformatie MM04308



### Specificaties

|                       |              |                    |                       |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| Product groep         | LED lamp     | Lichtstroom        | 250 lm                |
| Fitting               | E27          | Bedrijfstemp. Min  | -20 ° graden          |
| Lampvermogen          | 3 W          | Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden           |
| Stroom                | 25 mA        | IP-classificatie   | IP20                  |
| Kleurtemperatuur      | 2800 K       | Levensduur L70/B50 | 25000 u               |
| Spanning              | 220-240 V    | Dimbaar            | Ja                    |
| Ra waarde             | 80           | Diameter           | 45 mm                 |
| Lumen/watt            | 71.4 lm/Watt | Lengte             | 77 mm                 |
| Uitgangsspanning info | AC V         | Powerfactor        | 0.6 >                 |
|                       |              | Dimtechniek        | Dimbaar, U-DIM 5-100% |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Ping Pong Peer MM04308

| Fabrikant        | Model                    | Vermogen min-max | Bediening | Protocol | Nul draad | Fase snijding           | Minimaal aan te sluiten lampen | Maximaal aan te sluiten lampen |
|------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ABB Busch-Jaeger | 6523UR103 LED            | 2 - 100 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 17                             |
| ELTAKO           | EUD61NPN-UC              | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 34                             |
| ELTAKO           | FUD71L                   | 1 - 600 W        | Draadloos | Rf       | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 102                            |
| GIRA             | 2385-00                  | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 17                             |
| Hager Berker     | 85421200                 | 5 - 70 W         | Touch     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 11                             |
| Jung             | 1711DE                   | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 17                             |
| Jung             | 1731DD                   | 3 - 100 W        | Draai     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 17                             |
| Max4Tech         | Dimmax 420SL             | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 34                             |
| Schneider-Merten | MTN5134-0000 / SBD200LED | 4 - 200 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 2                              | 34                             |

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.  
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

|                            |          |                           |              |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Opaal        |
| Fitting                    | E27      | Bedrijfstemp. Min         | -20 ° graden |
| Lampvoet kleur             | Wit      | Bedrijfstemp. Max         | 40 ° graden  |
| Vorm                       | Bol      | IP-classificatie          | IP20         |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | P45      |                           |              |

Vermogenseigenschappen

|              |       |                              |       |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| Lampvermogen | 3 W   | Gew. energie verbruik /1000h | 4 KWh |
| Powerfactor  | 0.6 > | Equivalent wattage           | 25 W  |

Vermogen

|        |       |                  |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 25 mA | Stroom opgenomen | 25 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

Licht eigenschappen

|                                             |               |                                          |              |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| Lichtkleur                                  | Wit           | Ra waarde                                | 80           |
| Kleurtemperatuur                            | 2800 K        | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 250 lm       |
| Kleurtemperatuur                            | warmwit       | Lumen/watt                               | 71.4 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warm < 3300 K | Lichtstroom                              | 250 lm       |
| Kleurweergave-index                         | 80-89         | Licht rondom                             | 330 °        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0           | Colour of light / Kleur code             | 827          |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)          | SDCM6         |                                          |              |



## Spannings eigenschappen

|               |           |                       |      |
|---------------|-----------|-----------------------|------|
| Spanning      | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
| Spanning info | AC        |                       |      |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                                 |      |
|------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000  | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.13 |
| Levensduur L70/B50           | 25000 u | Energie-efficiëntieklasse       | G    |

## Dim eigenschappen

|         |    |              |    |
|---------|----|--------------|----|
| Dimbaar | Ja | U-DIM 5-100% | Ja |
|---------|----|--------------|----|

## Afmetingen & gewicht

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| Diameter      | 45 mm | Verpak.breedte  | 65 mm  |
| Lengte        | 77 mm | Verpak.hoogte   | 110 mm |
| Verpak.lengte | 55 mm | Gewicht (netto) | 42 gr  |

## Overige eigenschappen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Min. aantal schakelcycli | 100000 |
|--------------------------|--------|