



Productinformatie MM04324



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	350 lm
Lampvermogen	6 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	52 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Stralingshoek	35 °
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	15000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Nee
Lumen/watt	58 lm/Watt	Diameter	63 mm
		Lengte	87 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Spot	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR20	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Equivalent wattage	50 W
Gew. energie verbruik /1000h	6 KWh		

Vermogen

Stroom	52 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	350 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	58 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	350 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90°; cone	250 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	450 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	35 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	35 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.18
Levensduur L90/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Filament lamp	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000

Afmetingen & gewicht

Diameter	63 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	87 mm	Verpak.hoogte	125 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto)	60 gr