



Productinformatie MM05239



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU5.3	Lichtstroom	500 lm
Lampvermogen	6 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	350 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	1800-2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	18 V	Stralingshoek	36 °
Spanning info	DC	Levensduur L90/B10	40000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Ja
Lumen/watt	83 lm/Watt	Diameter	50 mm
		Lengte	45 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, 350mA-DC driver 1-100% Fase afsnijding, DALI driver, Dim to WARM

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Reflector MR16 MM05239

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	10
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	20
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	60
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	10
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	7
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	10
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	10
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	20
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	20

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Life in Light

MEGAMAN®

Dimadvies



+



Reflector MR16 MM05239

LED Driver MM09827

Fabrikant	Model	Opmerking
ABB Busch-Jaeger	2117/11 U	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
GIRA	2028-00	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding
Jung	240 PDPE	DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	GU5.3	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	MR16		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Equivalent wattage	50 W
Gew. energie verbruik /1000h	7 KWh		

Vermogen

Stroom	350 mA	Stroom opgenomen	350 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	500 lm
Kleurtemperatuur	1800-2800 K	Lumen 90°; cone	335 lm
Kleurtemperatuur	Dim to WARM	Lichtsterkte	1100 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	80	Stralingshoek	36 °
Lumen/watt	83 lm/Watt	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	18 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	DC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	40.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L90/B10	40000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	350mA-DC driver 1-100% Fase afsnijding	Ja
Dim to WARM	Ja	DALI driver	Ja

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	45 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	54 gr