



Productinformatie MM05247



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E27	Lichtstroom	4000 lm
Lampvermogen	35 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	169 mA	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning info	AC	Diameter	63 mm
Ra waarde	80	Lengte	188 mm
Lumen/watt	125 lm/Watt	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Zwart	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Vorm	Overig	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	35 W	Gew. energie verbruik /1000h	35 KWh
Powerfactor	0.9 >	Equivalent wattage	180 W

Vermogen

Stroom	169 mA	Stroom opgenomen	169 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2800 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	4000 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	125 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	4000 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.12
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	E

Afmetingen & gewicht

Diameter	63 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	188 mm	Verpak.hoogte	210 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto)	310 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------