



Productinformatie MM05312



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU5.3	Lichtstroom	450 lm
Lampvermogen	7 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	740 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	12 V	Stralingshoek	36 °
Spanning info	AC/DC	Levensduur L90/B10	25000 u
Ra waarde	82	Dimbaar	Ja
Lumen/watt	60 lm/Watt	Diameter	50 mm
		Lengte	56 mm
		Dimtechniek	Dimbaar, 12V AC transformator/driver 10-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Reflector MR16 MM05312

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	8
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	16
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	48
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	8
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	5
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	8
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	8
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	16
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	16

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.

Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	GU5.3	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	MR16		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	7 W	Equivalent wattage	50 W
Gew. energie verbruik /1000h	8 KWh		

Vermogen

Stroom	740 mA	Stroom opgenomen	740 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	450 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen 90° cone	330 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtsterkte	1100 cd
Kleurweergave-index	80-89	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	82	Stralingshoek	36 °
Lumen/watt	60 lm/Watt	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	12 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC/DC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie-efficiëntieklasse	F
Levensduur L90/B10	25000 u		

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	12V AC transformator/driver 10-100%	Ja
---------	----	-------------------------------------	----

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	56 mm
Lengte	56 mm	Verpak.hoogte	72 mm
Verpak.lengte	56 mm	Gewicht (netto)	65 gr