



Productinformatie MM05377



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU10	Lichtstroom	250 lm
Lampvermogen	4 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	43 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Stralingshoek	35 °
Spanning info	AC/DC	Levensduur L70/B10	15000 u
Ra waarde	80	Diameter	50 mm
Lumen/watt	63 lm/Watt	Lengte	57 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Mat
Fitting	GU10	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Spot	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Equivalent wattage	35 W
Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh		

Vermogen

Stroom	43 mA	Stroom opgenomen	43 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	250 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	63 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	250 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90°; cone	220 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	500 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	35 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	35 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC/DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.15
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	57 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	32 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------