



Productinformatie MM06329



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU10	Lichtstroom	500 lm
Lampvermogen	7 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	61 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Stralingshoek	40 °
Ra waarde	80	Levensduur L70/B10	15000 u
Lumen/watt	71 lm/Watt	Diameter	50 mm
		Lengte	57 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	GU10	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	7 W	Equivalent wattage	50 W
Gew. energie verbruik /1000h	7 KWh		

Vermogen

Stroom	61 mA	Stroom opgenomen	61 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	500 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	71 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	500 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90° cone	345 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	540 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	40 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	40 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC/DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.16
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	57 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	58 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------