



Productinformatie MM06337



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	71 lm/Watt
Fitting	E14	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	3 W	Lichtstroom	250 lm
Stroom	38 mA	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	Bedrijfstemp. Max	30 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	15000 u
Ra waarde	80	Diameter	35 mm
		Lengte	100 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Kaars	Bedrijfstemp. Max	30 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	Kaars	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Equivalent wattage	25 W
Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh		

Vermogen

Stroom	38 mA	Stroom opgenomen	38 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2800 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	250 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	71 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	250 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	35 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	100 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	30 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------