



Productinformatie MM06668



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	E14	Lichtstroom	136 lm
Lampvermogen	2 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	17 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC	Diameter	35 mm
Ra waarde	80	Lengte	100 mm
Lumen/watt	68 lm/Watt	Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Kaars	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Overig		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh
Powerfactor	0.5 >	Equivalent wattage	15 W

Vermogen

Stroom	17 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2800 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	136 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	68 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	136 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	330 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie-efficiëntieklasse	G
Levensduur L70/B10	15000 u		

Afmetingen & gewicht

Diameter	35 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	100 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	26 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------