Productinformatie MM07098



Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamp voet	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	35 W	IP-classificatie	IP23
Stroom	350 mA	Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	3000 K	Stralingshoek	45 °
Spanning	30-36 V	Diameter	111 mm
Spanning info	DC	Lengte	92 mm
Ra waarde	80	Hoogte	92 mm
Lumen/watt	91 lm/Watt	Breedte	111 mm
Lichtstroom	3200 lm	Powerfactor	0.9 >
		Dimtechniek	Dimbaar, fabrikantspecifiek

dimbaar * * Voorbereid voor dimmen met los aan te schaffen Dali / Tip dim driver , Zigbee of iBlu: Bluetooth aansturing.

Alle informatie +

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Dimadvies



ZEKI 111 MM07098

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	2
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	5
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	2
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	1
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	2
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	2
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	5
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	5

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lamp voet	Geïntegreerd	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	LED Geïntegreerd	IP-classificatie	IP23
Oppervlaktebescherming	Gelakt	IP-classificatie (voorzijde)	IP23
Lichtverdeling	Symmetrisch	Beschermingsklasse	II

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	35 W	Equivalent wattage	70 W
Powerfactor	0.9 >		

Vermogen

Stroom	350 mA	Stroom opgenomen	350 mA

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	91 lm/Watt
Kleurtemperatuur	3000 K	Lichtstroom	3200 lm
Kleurtemperatuur	wit	Lumen 90° cone	2940 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	7100 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Straalhoek	45 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	45 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	830
“Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	3200 lm		

Spannings eigenschappen

Spanning	30-36 V	Spanning info	DC

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie

Afmetingen & gewicht

Diameter	111 mm	Verpak.lengte	125 mm
Lengte	92 mm	Verpak.breedte	125 mm
Hoogte	92 mm	Verpak.hoogte	110 mm
Breedte	111 mm	Gewicht (netto).	570 gr

Duurzaamheids eigenschappen

Energie-efficiëntieklasse	F

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Dimbaar fabrikantspecifiek	Ja

Copyright 2026 MEGAMAN Nederland. Alle rechten voorbehouden. MEGAMAN behoudt zich te alle tijde het recht voor zonder voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in specificaties en/of leveringen van een product te beëindigen en stelt zicht niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van deze publicatie