



Productinformatie MM07173



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	52 lm/Watt
Fitting	E14	Uitgangsspanning info	AC V
Lampvermogen	3 W	Lichtstroom	210 lm
Stroom	33 mA	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Kleurtemperatuur	2200 K	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Spanning	220-240 V	IP-classificatie	IP20
Spanning info	AC	Levensduur L70/B10	15000 u
Ra waarde	80	Diameter	35 mm
		Lengte	118 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	E14	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Kaars	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Kaars		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Equivalent wattage	60 W
Gew. energie verbruik /1000h	3 KWh		

Vermogen

Stroom	33 mA	Stroom opgenomen	33 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Overig	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2200 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	MellowLight de LED Kooldraad kleur	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	210 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	52 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	210 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	820

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.13
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	35 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	118 mm	Verpak.hoogte	135 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	16 gr

Overige eigenschappen

Filament lamp	Ja	Min. aantal schakelcycli	1000000
---------------	----	--------------------------	---------