



## Productinformatie MM07269



### Specificaties

|                  |            |                    |                       |
|------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Product groep    | LED lamp   | Lichtstroom        | 360 lm                |
| Fitting          | GU10       | Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden          |
| Lampvermogen     | 5 W        | Bedrijfstemp. Max  | 40 ° graden           |
| Stroom           | 31 mA      | IP-classificatie   | IP20                  |
| Kleurtemperatuur | 2800 K     | Stralingshoek      | 40 °                  |
| Spanning         | 220-240 V  | Levensduur L90/B10 | 25000 u               |
| Spanning info    | AC         | Dimbaar            | Ja                    |
| Ra waarde        | 82         | Diameter           | 50 mm                 |
| Lumen/watt       | 72 lm/Watt | Lengte             | 55 mm                 |
|                  |            | Powerfactor        | 0.7 >                 |
|                  |            | Dimtechniek        | Dimbaar, U-DIM 5-100% |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Reflector PAR16 MM07269

| Fabrikant        | Model                    | Vermogen min-max | Bediening | Protocol | Nul draad | Fase snijding           | Minimaal aan te sluiten lampen | Maximaal aan te sluiten lampen |
|------------------|--------------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ABB Busch-Jaeger | 6523UR103 LED            | 2 - 100 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 14                             |
| ELTAKO           | EUD61NPN-UC              | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 28                             |
| ELTAKO           | FUD71L                   | 1 - 600 W        | Draadloos | Rf       | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 84                             |
| GIRA             | 2385-00                  | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 14                             |
| Hager Berker     | 85421200                 | 5 - 70 W         | Touch     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 9                              |
| Jung             | 1711DE                   | 3 - 100 W        | Touch     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 14                             |
| Jung             | 1731DD                   | 3 - 100 W        | Draai     |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 14                             |
| Max4Tech         | Dimmax 420SL             | 1 - 200 W        | Puls      |          | Ja        | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 28                             |
| Schneider-Merten | MTN5134-0000 / SBD200LED | 4 - 200 W        | Draai     |          | Nee       | Fase aan- en afsnijding | 1                              | 28                             |

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.  
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

|                            |          |                           |              |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Helder       |
| Fitting                    | GU10     | Bedrijfstemp. Min         | -30 ° graden |
| Lampvoet kleur             | Wit      | Bedrijfstemp. Max         | 40 ° graden  |
| Vorm                       | Spot     | IP-classificatie          | IP20         |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | PAR16    |                           |              |

Vermogenseigenschappen

|              |       |                              |       |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| Lampvermogen | 5 W   | Gew. energie verbruik /1000h | 5 KWh |
| Powerfactor  | 0.7 > | Equivalent wattage           | 50 W  |

Vermogen

|        |       |                  |       |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 31 mA | Stroom opgenomen | 31 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

Licht eigenschappen

|                                             |               |                                          |            |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|
| Lichtkleur                                  | Wit           | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 360 lm     |
| Kleurtemperatuur                            | 2800 K        | Lumen/watt                               | 72 lm/Watt |
| Kleurtemperatuur                            | warmwit       | Lichtstroom                              | 360 lm     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warm < 3300 K | Lumen 90&deg; cone                       | 315 lm     |
| Kleurweergave-index                         | 80-89         | Lichtsterkte                             | 600 cd     |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0           | Stralingshoek                            | 40 °       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)          | SDCM6         | Stralingshoek                            | 40 °       |
| Ra waarde                                   | 82            | Colour of light / Kleur code             | 827        |



Spannings eigenschappen

|          |           |               |    |
|----------|-----------|---------------|----|
| Spanning | 220-240 V | Spanning info | AC |
|----------|-----------|---------------|----|

Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                                 |      |
|------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 25.000  | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.15 |
| Levensduur L90/B10           | 25000 u | Energie-efficiëntieklasse       | G    |

Dim eigenschappen

|         |    |              |    |
|---------|----|--------------|----|
| Dimbaar | Ja | U-DIM 5-100% | Ja |
|---------|----|--------------|----|

Afmetingen & gewicht

|               |       |                 |        |
|---------------|-------|-----------------|--------|
| Diameter      | 50 mm | Verpak.breedte  | 65 mm  |
| Lengte        | 55 mm | Verpak.hoogte   | 110 mm |
| Verpak.lengte | 55 mm | Gewicht (netto) | 62 gr  |

Overige eigenschappen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Min. aantal schakelcycli | 1000000 |
|--------------------------|---------|