



Productinformatie MM07277



Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	R7s	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	8 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	70 mA	Levensduur L70/B10	25000 u
Kleurtemperatuur	2800 K	Dimbaar	Nee
Spanning	220-240 V	Diameter	26 mm
Spanning info	AC	Lengte	118 mm
Ra waarde	80	Hoogte	25 mm
Lumen/watt	125 lm/Watt	Breedte	25 mm
Lichtstroom	1000 lm	Powerfactor	0.7 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	R7s	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Lineair	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	R7s	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	8 W	Gew. energie verbruik /1000h	8 KWh
Powerfactor	0.7 >	Equivalent wattage	75 W

Vermogen

Stroom	70 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2800 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1000 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	125 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	1000 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.13
Levensduur L70/B10	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	E

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Filament lamp	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000

Afmetingen & gewicht

Diameter	26 mm	Verpak.lengte	130 mm
Lengte	118 mm	Verpak.breedte	40 mm
Hoogte	25 mm	Verpak.hoogte	40 mm
Breedte	25 mm	Gewicht (netto)	75 gr