



Productinformatie MM07362



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	90 lm/Watt
Fitting	R7s	Lichtstroom	810 lm
Lampvermogen	9 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	56 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	25000 u
Spanning info	AC/DC	Dimbaar	Ja
Ra waarde	80	Lengte	118 mm
		Powerfactor	0.7 >
		Dimtechniek	Dimbaar, Direct Dimmer 20-100%

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



R7s MM07362

Fabrikant	Model	Vermogen min-max	Bediening	Protocol	Nul draad	Fase snijding	Minimaal aan te sluiten lampen	Maximaal aan te sluiten lampen
ABB Busch-Jaeger	6523UR103 LED	2 - 100 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	7
ELTAKO	EUD61NPN-UC	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
ELTAKO	FUD71L	1 - 600 W	Draadloos	Rf	Ja	Fase aan- en afsnijding	1	46
GIRA	2385-00	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Hager Berker	85421200	5 - 70 W	Touch		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	5
Jung	1711DE	3 - 100 W	Touch		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Jung	1731DD	3 - 100 W	Draai		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	7
Max4Tech	Dimmax 420SL	1 - 200 W	Puls		Ja	Fase aan- en afsnijding	1	15
Schneider-Merten	MTN5134-0000 / SBD200LED	4 - 200 W	Draai		Nee	Fase aan- en afsnijding	1	15

Fase-afsnijding heeft in de meeste gevallen de voorkeur, bovenstaande advies aantallen zijn daarop gebaseerd.
 Fase-aansnijding kan tot gevolg hebben dat zowel de dimmer als de lichtbron of voeding een zoemend geluid geven.



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	R7s	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Lineair	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	R7s	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	9 W	Gew. energie verbruik /1000h	9 KWh
Powerfactor	0.7 >	Equivalent wattage	60 W

Vermogen

Stroom	56 mA	Stroom opgenomen	56 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2800 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	810 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	90 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	810 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC/DC
----------	-----------	---------------	-------



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Levensduur L70/B10	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Dim eigenschappen

Dimbaar	Ja	Direct Dimmer 20-100%	Ja
---------	----	-----------------------	----

Afmetingen & gewicht

Lengte	118 mm	Verpak.hoogte	130 mm
Verpak.lengte	35 mm	Gewicht (netto)	78 gr
Verpak.breedte	35 mm		

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------