



Productinformatie MM07699



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lumen/watt	62.5 lm/Watt
Fitting	GU10	Lichtstroom	250 lm
Lampvermogen	4 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	43 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	4000 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Stralingshoek	60 °
Spanning info	AC/DC	Levensduur L70/B10	15000 u
Ra waarde	80	Diameter	50 mm
		Lengte	57 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Fitting	GU10	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Equivalent wattage	35 W
Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh		

Vermogen

Stroom	43 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	250 lm
Kleurtemperatuur	4000 K	Lumen/watt	62.5 lm/Watt
Kleurtemperatuur	koelwit	Lichtstroom	250 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lumen 90° cone	220 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	300 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Stralingshoek	60 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	60 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	840



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC/DC
----------	-----------	---------------	-------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	57 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	26 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------