



Productinformatie MM07755



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	250 lm
Fitting	GU10	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	4 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	43 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Stralingshoek	60 °
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC/DC	Diameter	50 mm
Ra waarde	80	Lengte	57 mm
Lumen/watt	75 lm/Watt	Powerfactor	0.4 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	GU10	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	4 W	Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh
Powerfactor	0.4 >	Equivalent wattage	35 W

Vermogen

Stroom	43 mA
--------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	250 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	75 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	250 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lumen 90° cone	220 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Lichtsterkte	300 cd
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	60 °
Ra waarde	80	Stralingshoek	60 °

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC/DC
----------	-----------	---------------	-------



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	57 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	28 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------