



## Productinformatie MM07922



### Specificaties

|                  |           |                    |              |
|------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Product groep    | LED lamp  | Lumen/watt         | 125 lm/Watt  |
| Fitting          | E27       | Lichtstroom        | 4000 lm      |
| Lampvermogen     | 32 W      | Bedrijfstemp. Min  | -30 ° graden |
| Stroom           | 155 mA    | Bedrijfstemp. Max  | 60 ° graden  |
| Kleurtemperatuur | 2800 K    | IP-classificatie   | IP20         |
| Spanning         | 220-240 V | Levensduur L70/B10 | 50000 u      |
| Spanning info    | AC/DC     | Diameter           | 63 mm        |
| Ra waarde        | 80        | Lengte             | 195 mm       |
|                  |           | Powerfactor        | 0.9 >        |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



## Fysieke eigenschappen

|                            |              |                           |              |
|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Product groep              | LED lamp     | Afdekking/Uitvoering glas | Gematteerd   |
| Fitting                    | E27          | Bedrijfstemp. Min         | -30 ° graden |
| Lampvoet kleur             | Zwart        | Bedrijfstemp. Max         | 60 ° graden  |
| Vorm                       | Overig       | IP-classificatie          | IP20         |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | Clusterlight |                           |              |

## Vermogenseigenschappen

|                                     |       |                              |        |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| Lampvermogen                        | 32 W  | Gew. energie verbruik /1000h | 32 KWh |
| Powerfactor                         | 0.9 > | Equivalent wattage           | 180 W  |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 14    |                              |        |

## Vermogen

|        |        |                  |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| Stroom | 155 mA | Stroom opgenomen | 155 mA |
|--------|--------|------------------|--------|

## Licht eigenschappen

|                                             |               |                                    |             |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| Lichtkleur                                  | Wit           | Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6       |
| Kleurtemperatuur                            | 2800 K        | Ra waarde                          | 80          |
| Kleurtemperatuur                            | warmwit       | Lumen/watt                         | 125 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1               | Warm < 3300 K | Lichtstroom                        | 4000 lm     |
| Kleurweergave-index                         | 80-89         | Colour of light / Kleur code       | 827         |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0           |                                    |             |



Spannings eigenschappen

|               |           |                                                 |    |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------|----|
| Spanning      | 220-240 V | Geschikt voor gelijkspanning ( primaire zijde ) | Ja |
| Spanning info | AC/DC     |                                                 |    |

Duurzaamheids eigenschappen

|                              |         |                                 |      |
|------------------------------|---------|---------------------------------|------|
| Levensduur (Gemiddelde nom.) | 50.000  | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.11 |
| Levensduur L70/B10           | 50000 u | Energie-efficiëntieklasse       | E    |

Afmetingen & gewicht

|               |        |                 |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| Diameter      | 63 mm  | Verpak.breedte  | 70 mm  |
| Lengte        | 195 mm | Verpak.hoogte   | 210 mm |
| Verpak.lengte | 70 mm  | Gewicht (netto) | 310 gr |

Overige eigenschappen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Min. aantal schakelcycli | 1000000 |
|--------------------------|---------|