



Productinformatie MM08025



Specificaties

Product groep	LED lamp	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Fitting	GU10	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampvermogen	3 W	IP-classificatie	IP20
Stroom	36 mA	Stralingshoek	36 °
Kleurtemperatuur	2800 K	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Ra waarde	80	Diameter	50 mm
Lumen/watt	85 lm/Watt	Lengte	52 mm
Lichtstroom	280 lm	Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	GU10	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	PAR16		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh
Powerfactor	0.5 >	Equivalent wattage	35 W

Vermogen

Stroom	36 mA	Stroom opgenomen	36 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	280 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	85 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	280 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90° cone	230 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	500 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	35 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC/DC
----------	-----------	---------------	-------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.12
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Filament lamp	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	52 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	54 gr