



Productinformatie MM08123



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	260 lm
Fitting	GU5.3	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	2 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	370 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Stralingshoek	36 °
Spanning	12 V	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning info	AC	Diameter	50 mm
Ra waarde	80	Lengte	45 mm
Lumen/watt	90 lm/Watt	Powerfactor	0.6 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Fitting	GU5.3	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Overig	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Spot	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	MR16		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Gew. energie verbruik /1000h	4 KWh
Powerfactor	0.6 >	Equivalent wattage	25 W

Vermogen

Stroom	370 mA	Stroom opgenomen	370 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lumen/watt	90 lm/Watt
Kleurtemperatuur	2800 K	Lichtstroom	260 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen 90°; cone	230 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtsterkte	450 cd
Kleurweergave-index	80-89	Bundel type	WFL
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	260 lm		



Spannings eigenschappen

Spanning	12 V	Spanning info	AC
----------	------	---------------	----

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.11
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Afmetingen & gewicht

Diameter	50 mm	Verpak.breedte	55 mm
Lengte	45 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	55 mm	Gewicht (netto)	46 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------