



Productinformatie MM08410



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	7000 lm
Fitting	E40	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	46 W	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Stroom	222 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	4000 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	63 mm
Ra waarde	80	Lengte	283 mm
Lumen/watt	152 lm/Watt	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Fitting	E40	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Zwart	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Vorm	Overig	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	46 W	Gew. energie verbruik /1000h	46 KWh
Powerfactor	0.9 >	Equivalent wattage	300 W
Totale harmonische vervorming (THD)	17		

Vermogen

Stroom	222 mA	Stroom opgenomen	222 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	4000 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	koelwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	7000 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal 3300 - 5300 K	Lumen/watt	152 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	7000 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Colour of light / Kleur code	840



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Spanning info	AC/DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.09
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	D

Afmetingen & gewicht

Diameter	63 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	283 mm	Verpak.hoogte	260 mm
Verpak.lengte	70 mm	Gewicht (netto)	394 gr

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------