



Productinformatie MM08902



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	520 lm
Fitting	GX53	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	6 W	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Stroom	52 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Levensduur L70/B10	15000 u
Spanning	220-240 V	Diameter	75 mm
Spanning info	AC/DC	Lengte	24 mm
Ra waarde	80	Hoogte	24 mm
Lumen/watt	87 lm/Watt	Powerfactor	0.5 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Opaal
Fitting	GX53	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Wit	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Vorm	Vlakrond	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	GX53		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	6 W	Gew. energie verbruik /1000h	6 KWh
Powerfactor	0.5 >	Equivalent wattage	42 W

Vermogen

Stroom	52 mA	Stroom opgenomen	52 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2800 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	520 lm
Kleurtemperatuur		Lumen/watt	87 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	520 lm
Kleurweergave-index	80-89	Bundel type	VWFL
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Stralingshoek	150 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Ja
Spanning info	AC/DC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.16
Levensduur L70/B10	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Afmetingen & gewicht

Diameter	75 mm	Verpak.breedte	80 mm
Lengte	24 mm	Verpak.hoogte	30 mm
Hoogte	24 mm	Gewicht (netto)	42 gr
Verpak.lengte	80 mm		

Overige eigenschappen

Min. aantal schakelcycli	1000000
--------------------------	---------