




Productinformatie MM09063



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	G4	Lichtstroom	230 lm
Lampvermogen	3 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	417 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2800 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	12 V	Stralingshoek	36 °
Spanning info	AC	Levensduur L90/B10	25000 u
Ra waarde	80	Dimbaar	Nee
Lumen/watt	77 lm/Watt	Diameter	35 mm
		Lengte	38 mm

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	G4	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Spot	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	MR11	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	3 W	Equivalent wattage	35 W
Gew. energie verbruik /1000h	3 KWh		

Vermogen

Stroom	417 mA	Stroom opgenomen	417 mA
--------	--------	------------------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	230 lm
Kleurtemperatuur	2800 K	Lumen/watt	77 lm/Watt
Kleurtemperatuur	warmwit	Lichtstroom	230 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen 90°; cone	210 lm
Kleurweergave-index	80-89	Lichtsterkte	380 cd
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Stralingshoek	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Stralingshoek	36 °
Ra waarde	80	Colour of light / Kleur code	827



Spannings eigenschappen

Spanning	12 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	25.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Levensduur L90/B10	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	G

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Filament lamp	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000

Afmetingen & gewicht

Diameter	35 mm	Verpak.breedte	40 mm
Lengte	38 mm	Verpak.hoogte	70 mm
Verpak.lengte	40 mm	Gewicht (netto)	20 gr