



Productinformatie MM09083



Specificaties

Product groep	LED lamp	Lichtstroom	11000 lm
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvermogen	80 W	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Stroom	425 mA	IP-classificatie	IP20
Kleurtemperatuur	2800 K	Levensduur L70/B10	50000 u
Spanning	220-240 V	Dimbaar	Nee
Spanning info	AC	Diameter	80 mm
Ra waarde	80	Lengte	252 mm
Lumen/watt	138 lm/Watt	Powerfactor	0.9 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Gematteerd
Fitting	E27	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Lampvoet kleur	Zwart	Bedrijfstemp. Max	60 ° graden
Vorm	Overig	IP-classificatie	IP20
Lampsoort (Lampaanduiding)	Clusterlight		

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	80 W	Gew. energie verbruik /1000h	80 KWh
Powerfactor	0.9 >	Equivalent wattage	150 W

Vermogen

Stroom	425 mA
--------	--------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	2800 K	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	warmwit	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	11000 lm
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lumen/watt	138 lm/Watt
Kleurweergave-index	80-89	Lichtstroom	11000 lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1	Colour of light / Kleur code	828

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Spanning info	AC
----------	-----------	---------------	----



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	50.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.2
Levensduur L70/B10	50000 u	Energie-efficiëntieklasse	D

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	80 mm	Verpak.breedte	90 mm
Lengte	252 mm	Verpak.hoogte	270 mm
Verpak.lengte	90 mm	Gewicht (netto)	670 gr