



Productinformatie MM09435



Specificaties

Product groep	LED lamp	Uitgangsspanning info	AC V
Fitting	GU9	Lichtstroom	200 lm
Lampvermogen	2 W	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Stroom	11 mA	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Kleurtemperatuur	2700 K	IP-classificatie	IP20
Spanning	220-240 V	Levensduur L70/B50	15000 u
Spanning info	AC	Dimbaar	Nee
Ra waarde	80	Diameter	16 mm
Lumen/watt	100 lm/Watt	Lengte	45 mm
		Powerfactor	0.8 >

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	LED lamp	Afdekking/Uitvoering glas	Helder
Fitting	GU9	Bedrijfstemp. Min	-30 ° graden
Vorm	Buis eenkneeps	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Lampsoort (Lampaanduiding)	G9	IP-classificatie	IP20

Vermogenseigenschappen

Lampvermogen	2 W	Gew. energie verbruik /1000h	2 KWh
Powerfactor	0.8 >	Equivalent wattage	20 W

Vermogen

Stroom	11 mA	Stroom opgenomen	11 mA
--------	-------	------------------	-------

Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Ra waarde	80
Kleurtemperatuur	2700 K	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	200 lm
Kleurtemperatuur	warmwit	Lumen/watt	100 lm/Watt
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warm < 3300 K	Lichtstroom	200 lm
Kleurweergave-index	80-89	Licht rondom	360 °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Colour of light / Kleur code	827
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V	Uitgangsspanning info	AC V
Spanning info	AC		



Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur (Gemiddelde nom.)	15.000	Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.09
Levensduur L70/B50	15000 u	Energie-efficiëntieklasse	F

Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee	Dimbaar Wi-Fi	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee	Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee		

Overige eigenschappen

Bediening op afstand mogelijk	Nee	Met schemeringsschakelaar	Nee
Met afstandsbediening	Nee	Filament lamp	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee	Min. aantal schakelcycli	1000000
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee		

Afmetingen & gewicht

Diameter	16 mm	Verpak.breedte	70 mm
Lengte	45 mm	Verpak.hoogte	125 mm
Verpak.lengte	15 mm	Gewicht (netto)	6 gr