



Productinformatie MM09878



Specificaties

| | | | |
|------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Product groep | LED lamp | Uitgangsspanning info | AC V |
| Lamp voet | E27 | Lichtstroom | 470 lm |
| Lampvermogen | 4 W | Bedrijfstemp. Min | -20 ° graden |
| Stroom | 46 mA | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | IP-classificatie | IP20 |
| Spanning | 220-240 V | Diameter | 64 mm |
| Ra waarde | 80 | Lengte | 140 mm |
| Lumen/watt | 102 lm/Watt | Powerfactor | 0.5 > |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Fysieke eigenschappen

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| Product groep | LED lamp | Afdekking/Uitvoering glas | Helder |
| Lamp voet | E27 | Bedrijfstemp. Min | -20 ° graden |
| Lampvoet kleur | Zilver | Bedrijfstemp. Max | 45 ° graden |
| Vorm | Bol | IP-classificatie | IP20 |
| Lampsoort (Lampaanduiding) | ST64 | IP-classificatie (voorzijde) | IP20 |

Vermogenseigenschappen

| | | | |
|--------------|-------|------------------------------|-------|
| Lampvermogen | 4 W | Gew. energie verbruik /1000h | 5 KWh |
| Powerfactor | 0.5 > | Equivalent wattage | 40 W |

Vermogen

| | | | |
|--------|-------|------------------|-------|
| Stroom | 46 mA | Stroom opgenomen | 46 mA |
|--------|-------|------------------|-------|

Licht eigenschappen

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------|
| Lichtkleur | Wit | Ra waarde | 80 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K | “Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 470 lm |
| Kleurtemperatuur | Extra Warmwit LED Filament | Lumen/watt | 102 lm/Watt |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warm < 3300 K | Lichtstroom | 470 lm |
| Kleurweergave-index | 80-89 | Licht rondom | 360 ° |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 | Colour of light / Kleur code | 827 |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 | | |

Spannings eigenschappen

| | | | |
|----------|-----------|-----------------------|------|
| Spanning | 220-240 V | Uitgangsspanning info | AC V |
|----------|-----------|-----------------------|------|



Overige eigenschappen

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|--------|
| Bediening op afstand mogelijk | Nee | Met schemeringsschakelaar | Nee |
| Met afstandsbediening | Nee | Filament lamp | Ja |
| Geschikt voor elektronisch VSA | Nee | Min. aantal schakelcycli | 100000 |
| Geschikt voor magnetisch VSA | Nee | | |

Afmetingen & gewicht

| | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| Diameter | 64 mm | Verpak.breedte | 70 mm |
| Lengte | 140 mm | Verpak.hoogte | 150 mm |
| Verpak.lengte | 70 mm | Gewicht (netto). | 48 gr |

Duurzaamheids eigenschappen

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------|------|
| Energie-efficiëntieklasse | F | Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.11 |
|---------------------------|---|---------------------------------|------|

Dim eigenschappen

| | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|-----|
| Dimbaar | Nee | Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee | Dimbaar Wi-Fi | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee | Dimbaar Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee | | |